

Corotop®

TETŐFÓLIA MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

TETŐHAJLÁSSZÖG	11-14°	15-20°	21-25°	25°-
FÓLIA TÖMEGE	≥160 g/m ²	≥140 g/m ²	≥115 g/m ²	összes Corotop tetőfólia
TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK	tetőfólia átfedések ragasztása: Coromix ellenléc szeg-tömítése: Coropur	tetőfólia átfedések ragasztása: Coromix ellenléc szeg-tömítése: Coropur	tetőfólia átfedések ragasztása: Coromix	

KIVITELEZÉS

A Corotop tetőfóliák UV sugárzásra vonatkozó maximális kitettségi ideje a termékek címkéjén van feltüntetve. A tetőfedést a tetőfólia felhelyezése után azonnal javasolt elvégezni. A hőszigetelés és a belső burkolás teljes kiépítését a tetőfólia felszerelése után a lehető leghamarabb el kell végezni. Ha ez nem lehetséges (használaton kívüli tetőterek), a membránt közvetlenül a beépítés után védeni kell a nappali fénytől (diffúz UV sugárzástól), pl. tetőnyílások, tűzfalak letakarásával. Bármilyen szivárgást és a membrán sérülését ragasztószalaggal (Corotop FIX) ki kell javítani. A tetőfólián semmilyen járulékos munka nem végezhető, amely azt károsíthatja (pl. cserép vágása).

MŰKÖDÉS

Minden Corotop tetőfólia akkor tölti be funkcióját, ha megfelelően van felszerelve, a hő- és párazáró rétegek folyamatosak és jól illeszkednek, a tető megfelelően szigetelt és átszellőztetett és az épület normál páratartalom mellett üzemel. A használaton kívüli padlásokon a tetőfóliát nem érheti nappali fény.

