

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 00901-CPR-SH4-001

- A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Cambridge Xpress**
A termék kereskedelmi neve: **Cambridge Xpress**
- Felhasználás célja(i): **A bitumenes zsindely 4X2 típus felhasználási területe a tetők és külső falak fedése.**
- Gyártó:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu
- A meghatalmazott képviselő:
-
- Az AVCP-rendszer(ek):
4. rendszer, kivéve tűzállóság és külső tűzállóságnak kitett felhasználásokhoz, ahol 3. rendszer.
- Az európai értékelési dokumentum: **220020-00-0402**
Európai műszaki értékelés: **ETA-17/0511 - 26/09/2017**
A műszaki értékelést végző szerv: **BUtgb vzw**
Bejelentett szerv: **1173**
- A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Szakító szilárdság hossz irányban Szakító szilárdság kereszt irányban Szögkitépesi ellenállás	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N	ETA-17/0511
Tűzreakció	E	
Külső tűz teljesítmény	B _{roof} T1	
Vízáteresztő képesség (bitumentömeg)	882 ± 150 g/m ²	
Hólyagosodás	nincs	
Szélesség Magasság	1038 ± 6mm 349 ± 3mm	
Megfolyási ellenállás emelt hőmérsékleten Védő felületi anyag tapadása Víz abszorpció	≤ 2mm ≤ 2,5g < 2%	
Hő okozta öregedéssel szembeni ellenállás - Szakító szilárdság hossz irányban - Szakító szilárdság kereszt irányban - Szögkitépesi ellenállás - Megfolyási ellenállás emelt hőmérsékleten - Védő felületi anyag tapadása	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N < 2mm < 2,5g	
UV sugárzással szembeni ellenállás - Szakító szilárdság hossz irányban - Szakító szilárdság kereszt irányban - Szögkitépesi ellenállás	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N	
Veszélyes anyagok (Isd. 1. és 2. megjegyzés)	NPD	

NPD = Nincs meghatározott teljesítmény

- megjegyzés: Ez a termék nem tartalmaz azbeszt vagy kátrány tartalmú összetevőket.
- megjegyzés: Az európai harmonizált vizsgálati eljárások hiányában a beltartalmi értékek ellenőrzésénél és meghatározásánál a felhasználás helyének nemzeti szabályozását kell figyelembe venni.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Ham, 14/06/2022
(a kiállítás helye és dátuma)

A gyártó nevében és részéről aláíró
személy:
Dragos-Horea Popa
Műszaki termék manager
(név és beosztás)



Gyártó:

IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu



NB 1173

Cambridge Xpress
 22
 00901-CPR-SH4-001



nincs



> 600 N/50mm



E



1038 ± 6mm



> 400 N/50mm



B_{roof}T1



≤ 2mm



> 100N



882 ± 150 g/m²



≤ 2,5g



NPD



349 ± 3mm



< 2%

ETA-17/0511

A bitumenes zsindeley 4X2 típus felhasználási területe a tetők és külső falak fedése.

	Hólyagosodás		Szakító szilárdság hossz irányban
	Szakító szilárdság kereszt irányban		Szögkitépési ellenállás
	Veszélyes anyagok NPD = Nincs meghatározott teljesítmény		Tűzreakció
	Külső tűz teljesítmény		Vízáteresztő képesség (bitumentömeg)
	Magasság		Szélesség
	Megfolyási ellenállás emelt hőmérsékleten		Védő felületi anyag tapadása
	Víz abszorpció	1. megjegyzés: Ez a termék nem tartalmaz azbeszt vagy kátrány tartalmú összetevőket. 2. megjegyzés: Az európai harmonizált vizsgálati eljárások hiányában a beltartalmi értékek ellenőrzésénél és meghatározásánál a felhasználás helyének nemzeti szabályozását kell figyelembe venni.	